

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW DO II-EJ CZĘŚCI ZMÓWIENIA "WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH"

		jm	ilość
STOJĄCY KOSZ NA ŚMIECI – S Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Stojący kosz o pojemności 40-50l. Prosta forma. Korpus o przekroju kwadratowym. Możliwość zastosowania wbudowanej popielniczki. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane.	szk	15
WISZĄCY KOSZ NA ŚMIECI ŚREDNI – U-25	WYMAGANE PARAMETRY: Kosz do toalet o pojemności 25-27l. Zdejmowana pokrywa z uchylnym wiekiem, domykany sprężyną. Możliwość zamocowania do ściany. Zabezpieczenie trwałe, stalowym zamkiem bębnowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane. Wymiary: szer.360-365mm x gł.155-165mm x wys.590-650mm	szk	41
WISZĄCY KOSZ NA ŚMIECI MAŁY – U-26 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Kosz do toalet o pojemności 4-5l. Uchylna pokrywa. Możliwość zamocowania do ściany. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane. Wymiary: szer.190-200mm x gł.95-100mm x wys.250-255mm	szk	26
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY – U-27 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Pojemnik na duże role papieru toaletowego. Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19cm. Pokrywa na zawiasach. Okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku. Zabezpieczenie trwałe, stalowym zamkiem bębnowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Solidna i trwała konstrukcja, pełna tylna ściana usztywniająca. Możliwość zamocowania do ściany. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane. Wymiary: Ø250-260mm x gł.120-130mm; wys.280-255mm	szk	36
POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 500 – U-28 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze. Pojemność do 500szt. ręczników. Okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników. Zabezpieczenie trwałe, stalowym zamkiem bębnowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Możliwość zamocowania do ściany. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Wymiary: szer.250-260mm x gł.120-130mm; wys.350-370mm	szk	34
POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 250 – U-29 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze. Pojemność do 250szt. ręczników. Okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników. Zabezpieczenie trwałe, stalowym zamkiem bębnowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Możliwość zamocowania do ściany. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Wymiary: szer.250-260mm x gł.120-130mm; wys.200-201mm	szk	6
DOZOWNIK MYDŁA 1L – U-30 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Dozownik mydła w płynie. Pojemność zbiornika 1l. Mydło uzupełniane z karnistra. Okienko umożliwiające kontrolę poziomu mydła. Możliwość wyjęcia zbiornika na mydło, pozwalająca na czyszczenie wnętrza dozownika. Zabezpieczenie trwałe, stalowym zamkiem bębnowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Możliwość zamocowania do ściany. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary: szer.100-110mm x gł.95-100mm; wys.260-265mm	szk	17
DOZOWNIK MYDŁA 0,5L – U-31 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Dozownik mydła w płynie. Pojemność zbiornika 0,5l. Mydło uzupełniane z karnistra. Okienko umożliwiające kontrolę poziomu mydła. Możliwość wyjęcia zbiornika na mydło, pozwalająca na czyszczenie wnętrza dozownika. Zabezpieczenie trwałe, stalowym zamkiem bębnowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Możliwość zamocowania do ściany. Materiał – stal nierdzewna matowa. Łączenia boków spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary: szer.100-110mm x gł.95-100mm; wys.170-180mm	szk	35
DOZOWNIK ŚRODKA DO DEZYNFEKCJI STÓP Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Urządzenie dozujące do preparatów stosowanych w profilaktyce przeciwegrybiczej stóp, działające na zasadzie natrysku preparatu dezynfekcyjnego w postaci aerozolu - możliwość jednoczesnego całkowitego pokrycia górnej i dolnej powierzchni stopy. Urządzenie przeznaczone do stosowania na basenach/kapieleńkach i w saunach. Wydajność ok. 3ml/naciśnięcie. Środek dezynfekujący uzupełniany z karnistra. Okienko umożliwiające kontrolę poziomu preparatu. Możliwość prostego napełniania i uruchamiania oraz regulacja dozowania. Zabezpieczenie przed niepowołanym otwarciem. Możliwość zamocowania do ściany. Trwała, wytrzymała i nie wymagająca konserwacji konstrukcja z aluminium oraz stali szlachetnej. Materiał obudowy – aluminium anodowane, mat. Pokrywa – odlew aluminiowy pokryty powłoką w kolorze białym. Pedał i pompa – stal szlachetna, nierdzewna. Zbiornik na preparat wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary: szer.220mm x gł.400mm; wys.400mm	szk	3
WIESZAK STALOWY – W3 (U-41) Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Podwójny wieszak trwale mocowany do ściany. Materiał – stal nierdzewna matowa. Wymiary: Ø50-80mm x gł.45-55mm	szk	200
STANOWISKO DO PRZEWIJANIA – U-53 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Rozkładane stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt (max do 23kg wagi). Mocowanie do ściany. Zaopatrzone w specjalny pojemnik na ręczniki papierowe. Materiał – tworzywo sztuczne. Wymagany atest PZH i pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka. Wymiary: szer.900-950mm x gł.500-600mm; wys.450-500mm	szk	1
MYDELNICZKA ŚCIENNA – U-60 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Mydelniczka trwale mocowana do ściany z systemem blokującym demontaż przez niepowołane osoby. Kształt obły, półkolisty. Materiał – tworzywo sztuczne wysokiej jakości, trwałe, odporne na działanie światła i higieniczne. Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie i konserwację. Wymiary: szer.90-100mm x gł.90-100mm; wys.25-30mm	szk	71
ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK – U-32 Produkt fabrycznie nowy	WYMAGANE PARAMETRY: Suszarka do rąk włączana automatycznie. Zastosowanie w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Możliwość zamocowania do ściany. Materiał obudowy – stal nierdzewna matowa grubości 2mm. Wymiary: szer.270-280mm x gł.160-170mm; wys.300-320mm Dane techniczne: moc wyjściowa: min.2750 W poziom hałas: max.65 dB brygzość: IP23 wydajność skuteczna: min.7,5m ³ /min. prędkość powietrza: min.95 km/h temperatura powietrza (w odległości 10cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21°C): 49-53°C efektywny czas suszenia: 29 sekund	szk	10

<p>SUSZARKA DO WŁOSÓW *** Sprzęt fabrycznie nowy</p>  <p>STELAŻ DO SUSZARKI DO WŁOSÓW</p>	<p>WYMAGANE PARAMETRY: Basenowa suszarka do włosów wraz z ruchomym uchwytem na stelażu w formie szerokiej, prostokątnej ramy mocowanej do ściany. Włączana przyciskiem. Stelaż umożliwiający natychmiastowe i łatwe ustawienie suszarki na wysokości odpowiedniej do wzrostu użytkownika. Żelazna obudowa suszarki, pokryta białą glazurowaną porcelaną, grubość 6mm. Materiał stelaża – stal lakierowana na kolor biały, dopasowany do obudowy suszarki. Wymiary obudowy suszarki: szer.280-300mm x gł.240-250mm; wys.250-300mm Wymiary stelaża: szer.400-450mm x gł.130-140mm; wys.1000-1010mm Dane techniczne: moc wyjściowa: min.2450 W poziomy hałas: max.70 dB bryzgoszczelność: IP23 wydajność skuteczna: min.5,5m³/min. prędkość powietrza: min.95 km/h temperatura powietrza (w odległości 10cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21°C): 49-53°C czas jednego cyklu pracy: 90 sekund</p>	<p>szt 14</p>
<p>UCHWYT PAPIERU TOALETOWEGO – U-52, U-56 Produkt fabrycznie nowy</p>	<p>WYMAGANE PARAMETRY: Uchwyt papieru toaletowego ze stali nierdzewnej. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie zaciskiem do poręczy.</p>	<p>szt 2</p>
<p>PORĘCZ ŚCIENNA PROSTA 60cm – U-34 Produkt fabrycznie nowy</p>	<p>WYMAGANE PARAMETRY: Poręcz prosta ze stali nierdzewnej. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie do ściany przy pomocy rozet z otworami dla min.3 nierdzewnych śrub. Dodatkowe rozety zakrywające śruby montażowe. Długość: 600mm, Ø 32mm Produkt posiadający wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, opinie oraz deklaracje zgodności.</p>	<p>szt 5</p>
<p>PORĘCZ ŚCIENNA UCHYLENA 70cm – U-35 Produkt fabrycznie nowy</p>	<p>WYMAGANE PARAMETRY: Poręcz uchylna łukowa ze stali nierdzewnej. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie do ściany na płytce wielkości ok.100x275x4mm z otworami dla min. 6 nierdzewnych śrub. Dodatkowe rozety zakrywające śruby montażowe. W komplecie – stelaż podtynkowy. Długość: 700mm, Ø 32mm Produkt posiadający wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, opinie oraz deklaracje zgodności.</p>	<p>szt 4</p>
<p>PORĘCZ ŚCIENNA KĄTOWA PRAWA – U-36 Produkt fabrycznie nowy</p>	<p>WYMAGANE PARAMETRY: Poręcz kątowna 90°, PRAWA ze stali nierdzewnej. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie do ściany przy pomocy rozet z otworami dla min.3 nierdzewnych śrub. Dodatkowe rozety zakrywające śruby montażowe. Wymiary: 300x610mm, Ø 32mm Produkt posiadający wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, opinie oraz deklaracje zgodności.</p>	<p>szt 4</p>
<p>PORĘCZ ŚCIENNA KĄTOWA LEWA – U-37 Produkt fabrycznie nowy</p>	<p>WYMAGANE PARAMETRY: Poręcz kątowna 90°, LEWA ze stali nierdzewnej. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie do ściany przy pomocy rozet z otworami dla min.3 nierdzewnych śrub. Dodatkowe rozety zakrywające śruby montażowe. Wymiary: 300x610mm, Ø 32mm Produkt posiadający wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, opinie oraz deklaracje zgodności.</p>	<p>szt 3</p>
<p>PORĘCZ NATRYSKOWA PRAWA – U-38 Produkt fabrycznie nowy</p>	<p>WYMAGANE PARAMETRY: Poręcz prysznicowa ze stali nierdzewnej z gładkim ramieniem pionowym, PRAWA. Możliwość zawieszenia siedziska. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie do ściany przy pomocy rozet z otworami dla min.3 nierdzewnych śrub. Dodatkowe rozety zakrywające śruby montażowe. Wymiary: 762x762x1100mm, Ø 32mm Produkt posiadający wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, opinie oraz deklaracje zgodności.</p>	<p>szt 2</p>
<p>PORĘCZ NATRYSKOWA LEWA – U-39 Produkt fabrycznie nowy</p>	<p>WYMAGANE PARAMETRY: Poręcz prysznicowa ze stali nierdzewnej z gładkim ramieniem pionowym, LEWA. Możliwość zawieszenia siedziska. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie do ściany przy pomocy rozet z otworami dla min.3 nierdzewnych śrub. Dodatkowe rozety zakrywające śruby montażowe. Wymiary: 762x762x1100mm, Ø 32mm Produkt posiadający wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, opinie oraz deklaracje zgodności.</p>	<p>szt 2</p>
<p>PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA STAŁA – U-55 Produkt fabrycznie nowy</p>	<p>WYMAGANE PARAMETRY: Poręcz stała łukowa ze stali nierdzewnej. Powierzchnia polerowana w wykończeniu falistym. Mocowanie do ściany na płytce wielkości ok.100x275x4mm z otworami dla min. 6 nierdzewnych śrub. Dodatkowe rozety zakrywające śruby montażowe. W komplecie – stelaż podtynkowy. Długość: 600mm, Ø 32mm Produkt posiadający wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, opinie oraz deklaracje zgodności.</p>	<p>szt 1</p>
<p>SIEDZISKO PRYSZNICOWE – U-54 Produkt fabrycznie nowy</p>	<p>WYMAGANE PARAMETRY: Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem. Montaż na poręczy. Materiał – elementy metalowe ze stali nierdzewnej; powierzchnia siedziska – gładka, twarda pianka poliuretanowa w kolorze białym. Produkt posiadający wszystkie obowiązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, opinie oraz deklaracje zgodności.</p>	<p>szt 2</p>
<p>PRZEGRODA MIĘDZYPISUAROWA - U-69 Produkt fabrycznie nowy</p>	<p>WYMAGANE PARAMETRY: Przegroda ceramiczna montowana na ścianie pomiędzy pisuarami za pomocą min.2-3 śrub do istniejącej podkonstrukcji. Wymiary: szer.80-150 x gł.300-400 x wys.600-750mm</p>	<p>szt 2</p>
<p>LUSTRA UCHYLENE Z UCHWYTEM – U-40 Produkt fabrycznie nowy</p>	<p>WYMAGANE PARAMETRY: Lustro do toalet dla niepełnosprawnych. Oprawione w chromowane boczne rurki. Zabezpieczone specjalną folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia. Uchwyt umożliwiający regulację kąta nachylenia. Wymiary: szer.500mm x wys.500-600mm</p>	<p>szt 4</p>
<p>LUSTRA WBUDOWANE</p>	<p>WYMAGANE PARAMETRY: Lustra kryształowe polerowane i szlifowane, gr.55mm. Lustro należy wbudować między płytki ceramiczne oraz zamocować na betonowej ścianie. Zabezpieczenie szkła specjalną folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia. UWAGA! Wymiary sprawdzić na budowie. 1 - szer.1500mm x wys.1000mm 2 - szer.750mm x wys.1000mm 3 - szer.500mm x wys.1000mm 4 - szer.500mm x wys.750mm 5 - szer.2000mm x wys.1000mm 6 - szer.440mm x wys.1000mm 7 - szer.400mm x wys.1000mm 8 - szer.3000mm (3x1000mm) x wys.1900mm (szkło przygotowane do zastosowania w siłowni)</p>	<p>szt 6 szt 20 szt 6 szt 1 szt 2 szt 5 szt 2 szt 1</p>

9 – szer.5000mm (5x1000mm) x wys.1900mm (szkło przygotowane do zastosowania w siłowni)

szt.	1
------	---

SEJF	WYMAGANE PARAMETRY:	szl	1
Produkt fabrycznie nowy	Sejf gabinetowy klasy I zlokalizowany w pomieszczeniu trenerów. Wymiary: szer.600 x gt.500 x wys.125mm		
KOTARY	WYMAGANE PARAMETRY:		
Produkt fabrycznie nowy	Materiał musi spełniać wymóg dotyczący trudnozapalności (PN-EN 1021-1) oraz nierozprzestrzeniania ognia. Tkanina o splecie płóciennym, częściowo zaciemniająca pomieszczenia. Mocowanie do betonowego stropu. Sterowanie elektryczne. Do każdej kotary osobny silnik. UWAGA! Wymiary sprawdzić na budowie. Kotara 1 – szer.okna 13m x wys.5,5m (silnik 1) Kotara 2 - szer.okna 10m x wys.5,5m (silnik 2) Kotara 3a - szer.okna 14m x wys.5,5m (silnik 3) Kotara 3b - szer.okna 6m x wys.5,5m (silnik 4) Kotara 4 - szer.okna 13m x wys.3,4m (silnik 5)	szl	1
		szl	1
		szl	1
		szl	1
		szl	1

Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów oraz formę/kształt produktu gotowego.

Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą posiadać potwierdzenia klas eurokodów odpowiadające wymaganiom trudnozapalności i nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.