



powierzchnia wymiaru posadzki na płycie ograniczonej o wymiarach 30 x 30 cm w kalibrze orzechowym

drzwi nieopadają z przepięciem o.pod. zabezpieczonym w klasie EI 60

- UWAGA :**
1. kurtyny dymowe - taflę ze szkła bezpiecznego klejonego montowane pod stropem (sklepieniem, nadprożem) - dolna krawędź na wysokości min 2,5 metra od posadzki (wg zestawień rys nr 8 i 9) .
 2. wszystkie materiały wykończeniowe istniejących posadzek w pomieszczeniach z brakiem dostępu powinny posiadać certyfikat trudnopalności (w przypadku nie spełnienia powyższego należy materiał wymienić na spełniający warunki) .
 3. elementy konstrukcji metalowe klatek schodowych oczyścić oraz pomalować farbą ogniochronną do klasy R 60 (kolor ciemnobrązowy) .
 4. wszystkie drzwi wewnętrzne w budynku wyposażać w samozamykacze przemiesłowe oraz uszczelki dymoszczelne (również na krawędzi stykającej się z posadzką) .
 5. konstrukcję drewnianą więźby dachowej zabezpieczyć poprzez zastosowanie impregnatu do więźb dachowych lub innym środkiem ogniochronnym, np. zaprawą ogniochronną. Konstrukcję doprowadzić do klasy R30. Konstrukcję stalową auli wraz z drewnianymi elementami podtrzymującymi należy zabezpieczyć do klasy R60, a wypełnienie pomiędzy do EI60, poprzez zaprawogniochronną metodą natryskową .
 6. drzwi wejściowe na poddasze wymienić na drzwi pożarowe EI 60 .
 7. budynek planuje się wyposażać w instalację:
 - SAP,
 - oświetlenia ewakuacyjnego .
 - dodatkowy hydrant w poziomie piwnicy .
 8. inwentaryzacja ogólnobudowlana wykonana w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, stać nie brano pod uwagę wymiarów oraz przesłonek nie wchodzących w zakres - otwory okienne rzeczwiście - nie wymiarowane .
 9. wszystkie wymiary (w miarę możliwości) odniesione były na poziomie ok. 1 metra wysokości od posadzki, należy uwzględnić, że wymiary mogą być różne na różnych wysokościach .
 10. wymiary wszystkich otworów podano w świetle przejścia .
 11. pola powierzchni podano nie uwzględniając wnęk drzwiowych .
 12. drzwi oznaczone na rysunku oznaczeniem "TZ" zabezpieczyć do stopnia co najmniej trudnopalności poprzez lakierowanie lakierem ogniochronnym (kolor wykończenia drzwi - ciemno brązowy) .
 13. Węzł gaśnicze w hydrantach wymienić na półsłupowe o di 30metrów

ZESTAWIENIE POW. CZĘŚCI I		ZESTAWIENIE POW. CZĘŚCI II		ZESTAWIENIE POW. CZĘŚCI III	
1-171	KLATKA SCH.1	1-120	KORYTARZ	1-142	KLATKA SCH.2
11.00m ²	PLYTKI CERAM.	11.34m ²	TERAKOTA	11.54m ²	PLYTKI CERAM. (zob. zestawienie)
1-172	KOMÓRKA LOK. BRAK DOSTĘPU	1-121	SZATNIA	1-143	POM. GOSPOD.
0.00m ²		0.11m ²	TERAKOTA	0.86m ²	WYLEWKA
1-173	KORYTARZ	1-122	ŁAZIENKA	1-144	KORYTARZ
11.15m ²	PLYTKI CERAM. (zob. zestawienie)	0.20m ²	TERAKOTA	0.15m ²	POS. CERAMICZNA
1-174	SZATNIA	1-123	SZATNIA	1-145	SRODKI CZYST.
14.99m ²	PLYTKI CERAM. (zob. zestawienie)	0.03m ²	TERAKOTA	0.15m ²	POS. CERAMICZNA
1-175	POM. SOCJALNE	1-124	ŁAZIENKA	1-146	POM. SOCJALNE
0.00m ²	BRAK DOSTĘPU	0.00m ²	BRAK DOSTĘPU	0.00m ²	POS. CERAMICZNA
1-176	PRZEDSIÖNIEK	1-125	KORYTARZ	1-147	SRODKI CZYST.
0.70m ²	PLYTKI CERAM. (zob. zestawienie)	0.38m ²	WYLEWKA	0.00m ²	WYLEWKA
1-177	SZATNIA MIESKA	1-126	ŁAZIENKA	1-148	POM. SOCJALNE
16.21m ²	TERAKOTA (zob. zestawienie)	0.69m ²	TERAKOTA	0.14m ²	PLYTKI LASTROK
1-178	ŁAZIENKA	1-127	POM. TECHN.	1-149	KORYTARZ SZATNI
0.15m ²	TERAKOTA	0.11m ²	WYLEWKA	0.15m ²	POS. CERAMICZNA
1-179	SZATNIA DAM.	1-128	POM. GOSPOD.	1-150	BOKSY SZATNI
17.28m ²	PLYTKI CERAM. (zob. zestawienie)	0.74m ²	BRAK DOSTĘPU	0.17m ²	POS. CERAMICZNA
1-170	ŁAZIENKA	1-129	WYL. PRĄDNI	1-151	BOKSY SZATNI
0.20m ²	TERAKOTA	0.00m ²	WYLEWKA	0.15m ²	POS. CERAMICZNA
1-171	BOKSY NAUCZ.	1-130	POM. GOSPOD.	1-152	BOKSY SZATNI
22.10m ²	PLYTKI CERAM. (zob. zestawienie)	0.00m ²	BRAK DOSTĘPU	0.15m ²	POS. CERAMICZNA
1-172	MAGAZYNIEK	1-131	MAGAZYN	1-153	KORYTARZ
0.17m ²	CEM.	17.19m ²	WYLEWKA	7.99m ²	PLYTKI CERAM. (zob. zestawienie)
1-173	SALA GIMNAST.	1-132	MAG. SPRZĘTU	1-154	KORYTARZ
20.19m ²	PARKIET	0.11m ²	TERAKOTA	0.11m ²	POS. CERAMICZNA
1-174	KORYTARZ	1-133	POM. SOCJALNE	1-155	KORYTARZ
0.16m ²	PARKIET	0.00m ²	TERAKOTA	0.00m ²	POS. CERAMICZNA
1-175	KLATKA SCH.3	1-134	PRZEDSIÖNIEK	1-156	SZATNIA
24.00m ²	PLYTKI CERAM. (zob. zestawienie)	0.20m ²	TERAKOTA	11.20m ²	PLYTKI CERAM. (zob. zestawienie)
1-176	PLYWALNIA	1-135	WC WIEPELNO.	1-157	SZATNIA
10.00m ²	TERAKOTA (zob. zestawienie)	0.00m ²	TERAKOTA	0.00m ²	PLYTKI CERAM. (zob. zestawienie)
1-177	ŁAZIENKA	1-136	ŁAZIENKA	1-158	WARSZTAT
14.40m ²	TERAKOTA	0.69m ²	TERAKOTA	0.14m ²	WYLEWKA
1-178	SZATNIA	1-137	BRAK PRZEZNACZ.	1-159	KORYTARZ
11.00m ²	TERAKOTA	0.00m ²	WYLEWKA	0.17m ²	WYLEWKA
1-179	SZATNIA	1-138	KORYTARZ	1-160	TOALETA
0.94m ²	TERAKOTA	0.00m ²	WYLEWKA	0.00m ²	WYLEWKA
		1-139	POM. GOSPOD.	1-161	WARSZTAT
		0.70m ²	WYLEWKA	0.15m ²	WYLEWKA
		1-140	BRAK PRZEZNACZ.	1-162	POM. SOCJAL.
		0.14m ²	WYLEWKA	0.00m ²	WYLEWKA
		1-141	POM. SEC		
		0.00m ²	BRAK DOSTĘPU		

TUES
 Pracownia architektury
 ul. Średzkiego 311, 78-403 Szczecinek
 tel. +48 662 140 858
 e-mail: biuro@tues.pl, www.tues.pl

Projektant:
 arch. Joanna Strzeżewska
 ul. 30 Stycznia 00-008

Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i Licencji Ogólnokrajowego przy ul. Piastów 12 w Szczecinie

Opis: **RZUT KONDYGNACJI - I**

1:100 24.07.2018 1