



ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W SZCZECINIE

Al. Papieża Jana Pawła II nr 42; 71 - 415 Szczecin

tel. 91 44 05 100; fax. 91 44 05 101; e-mail: sekretariat@zzmiuw.pl; www.zzmiuw.pl

REGON: 001036336; NIP: 851-10-73-464

a/a

Szczecin, dnia 25.05.2011 r.

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Inwestycji Miejskich
pl. Armii Krajowej 1
70 - 456 Szczecin

Nasz znak: ES 5011/38/2011/MP

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w odpowiedzi na pismo o określenie warunków odprowadzenia wód deszczowych do istniejących cieków wodnych na terenie planowanej realizacji projektu pn. „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo – składowe” informuje, że parametry koryt cieków Żołnierska Struga i Chęlszczała oraz znajdujące się na nich budowle komunikacyjne nie spełniają warunków pozwalających na bezpieczne odprowadzenie wód opadowych z przemysłowo – składowych stref Trzebusza i Dunikowa.

Cieki na odcinkach przebiegających przez obszar przeznaczony na funkcje przemysłowo – składowe są uregulowane na potrzeby rolnictwa. Planowane zmiany sposobu użytkowania tych terenów z rolniczych na inne prowadzące do ujęcia wód opadowych w system kanalizacji deszczowej z zrzutem do cieków spowoduje zmianę szybkości odpływu wody ze zlewni do cieków i zmieni dynamikę napełniania się koryt. Ciek napełni się gwałtownie i w dużo większych ilościach. Odprowadzanie wód do cieków z terenów o zmienionym sposobie użytkowania musi uwzględniać przebudowę koryt oraz budowli komunikacyjnych (przepustów), a zrzuty wody poprzez projektowane urządzenia wylotowe powinny spełniać następujące warunki;

1. Wykonanie wylotów w skarpie cieków poza przekrojem koryta,

2. Kierunek odpływu wody zgodny z nurtem cieków,

3. Ubezpieczenie materiałem naturalnym na dł. około 40 m dna i skarpy cieków.

Konstrukcję wylotu, sposób ubezpieczenia dna i skarpy oraz dokładną lokalizację wylotu łącznie z podaniem rzędnych należy uzgodnić na etapie projektu z ZZMiUW Terenowym Oddziałem w Szczecinie.

Wprowadzanie wód deszczowych do koryt cieków bez ich przebudowy wymaga zredukowania ich ilości jak dla obszarów dotychczasowego ich użytkowania (rolniczego) i wiąże się z koniecznością budowy zbiornika lub zbiorników retencyjnych.

Dla zachowania właściwego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych należy zachować ich drożność, właściwy stan techniczny koryt oraz kierunek odpływu wody. Zachowane muszą być warunki zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z późn. zm.)

Informujemy również, że odprowadzanie ścieków deszczowych do wód wymaga zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

DYREKTOR
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie

mgr inż. Tomasz Płowens

TERENOWY ODDZIAŁ SZCZECIN
tel. 91 44 10 240; e-mail: toszczecin@zzmiuw.pl