

Załącznik nr 1

Nawierzchnia poliuretanowa - boiska sportowe (siatkówka, koszykówka, badminton) + bieżnia z rozbieżnią do skoku w dal:

Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa, nieprzepuszczalna dla wody, składająca się z **dolnej warstwy** t.j.: **maty gumowej** wykonywanej w dwóch wariantach :

1) mata z granulatu gumowego, prefabrykowana, przyklejona do podłoża klejem poliuretanowym,

2) mata z czarnego granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym, układana maszynowo in situ (bezpośrednio na budowie) za pomocą specjalistycznej układarki,

szpachli poliuretanowej,

oraz

górnjej warstwy t. j.: **natrysku mieszaniny poliuretanu oraz kolorowego granulatu EPDM**, wykonywanego metodą natrysku wysokociśnieniowego.

Grubość maty gumowej wynosi min. 10 mm,

Grubość wierzchniej warstwy użytkowej wynosi min. 2 mm,

Kolor - ceglasty.

Nawierzchnia powinna mieć właściwą odporność na użytkowanie w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych panujących na naszym terenie.

Na nawierzchni powinny być naniesione linie rozgraniczające odpowiednie pola gry dla wskazanych dyscyplin (przy pomocy specjalistycznej, trwałej farby poliuretanowej).

Nawierzchnia poliuretanowa, zaproponowana przez Wykonawcę powinna posiadać :

- **Kartę produktu**, wystawioną przez producenta nawierzchni, w której zamieszczone są podstawowe parametry techniczne oferowanego systemu nawierzchni,

- **Dokument t.j.:** np.: Aprobata Techniczna ITB, Certyfikat lub inny dokument wydawany przez instytucję uprawnioną do badań i certyfikowania wyrobów, dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie , w obiektach użyteczności publicznej

- **Atest Państwowego Zakładu Higieny.**